

SPECIFIKACIJA DOBARA
Nabavka opreme i projektora za 3D mapping

„ 3D mapiranje” – Specifikacija dobara				
Troškovi	Jedinica	Broj jedinica	Iznos po jedinici (u din.)	Ukupni troškovi (u din.)
<p>Pojačalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo 4 ohm: 2x 350W • Stereo 8 ohm: 2x 220W • Stereo 2 ohm: 2x 530W • Bridge 8 ohm: 650W • Bridge 4 ohm: 1200W • Frekvencijski odziv: 20 Hz a 20 kHz < +/- 0.5dB • Distorzija: < 0.1 % (1 kHz) • Ulaz izolacija: 10 - 20 kohm balansirano • Signal / sum: < 95 dB • Napajanje: 230V / 50Hz • Dimenzije: 480 x 410 x 88 (19"/2U) 	kom.	1		
<p>Projektor:</p> <p>Svetlost • 7.900 centimetara (7.500 ANSI) lumena Kontrast • 2500: 1 puni, pun Jedinstvenost • ≤90% Tip ekrana • 1DLP 0.65 "DMD Native resolution • 1920 k 1200 VUKSGA Tip lampi • Dual 350V UHP Život • Do 2000 sati u standardnom režimu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do 4000 sati u ekološkom režimu • Do 1000 sati u portretnom režimu <p>Ulazni standard • Kompjuterski D-sub 15-pin mini jack k1 • 5BNC konektor k1 • BNC konektor k1 (kompozitni) • HDMI konektor k2 • DVI-D konektor k1 • RJ-45 k1 (HD Base-T) • D-sub 9 pin k1 (RS232c) • RJ-45 k1 (LAN) • USB tip A konektor k1 (opciono bežični USB ili računar manje) • Žičani daljinski upravljač (3,5 mm) • 5BNC konektor k 1</p>	kom.	1		

- BNC povezivanje k (kompozitni)

Signali

- 525i (480i)
- 525p (480p)
- 625i (576i)
- 1125i (1080i @ 50/60)
- 750p (720p @ 50/60)
- 1125p (1080p @ 50/60)

Pikel sat

- 27MHz ~ 150MHz

Izlazni standard

- Računar D-sub 15-pin mini jack k1
- Žičani daljinski upravljač (3,5 mm)

Kontrola i umrežavanje

- RJ-45 k1 (LAN)
- RJ-45 k1 (HD Base-T)
- D-sub 9 pin k1 (RS232c)

Offsets objektivna

- Vertikalno: +135 / -50%

(+105 / -50% sa dodatnim objektivom za zumiranje s kratkim pritiskom)

- Horizontalno: +/- 22%

Zoom

- Ekstra zum objektiv sa dugim bacanjem (5.7-9.1)
- Ekstra zum objektiv sa kratkim bacanjem (0,8-1,0)
- Zum objektiv sa kratkim bacanjem (1.2-1.8)
- Standardni zum objektiv (1,7-2,6)
- Zum objektiv sa srednjim bacanjem (2,5-3,8)
- Sočivo za zumiranje sa dugim bacanjem (3.7-5.9)

Dodatna oprema Standardna

- Kabl za napajanje (američki kabl, 3m) / (Euro kabl, 3m)
- Kabl za napajanje (kineski kabl, 3 m samo za modele u Kini)
- RGB kabl (2m)
- Bežični daljinski upravljač / AA "baterije k2
- Poklopac adaptera
- Feritno jezgro i traka k2
- Kabelska vezica k2
- Korisnički priručnik
- Korisničko uputstvo CD k1
- O Vodič za sigurnost
- O Vodič za brzo postavljanje
- O Vodič za brzo postavljanje mreže
- O Uputstvo za upotrebu
- O Vodič za mrežu
- O Vodič za Instant Stack
- O Tehnički vodič
- O Ugovor o licenciranju softvera
- Zamena daljinskog upravljača

<p>Poboljšani setovi funkcija • 2 HDMI ulaza</p> <ul style="list-style-type: none"> • eClarity & HDCR • Ugrađen u ultra bogat kolor za boje • HD Base T • Mogućnost portreta • Blendiranje ivice • Geometrijska korekcija • Prikaz statusa monitora • Motorizovani zoom, fokus i pomeranje objektiva sa memorijom • PC prezentacija <p>O Režim čuvanja onemogućava MONITOR OUT, AUDIO OUT, zvuk zvučnika, LAN komunikaciju i RS232C kontrolu, osim komande Power ON u stanju pripravnosti</p> <p>Ograničena garancija • 3 godine delovi i rad (uključujući i svetlosni motor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampa: 500 sati ili godinu dana (u zavisnosti od toga šta prvo dolazi) 				
<p>Lap-top:</p> <p>RAM memorija 4GB</p> <p>Dijagonala ekrana 15.6"</p> <p>Ekran 15.6" FHD LED backlight, Rezolucija: 1920 x 1080 piksela</p> <p>Ekran osetljiv na dodir Ne</p> <p>Broj jezgara 2 (Dual Core)</p> <p>Procesor Intel® Core™ i5 Dual Core Processor 7200U Brzina: 2.5GHz (Turbo do 3.1GHz) Keš memorija: 3MB</p> <p>Čipset Intel® Kaby Lake-U SOC</p> <p>Grafička karta Integrisana Intel HD 620 sa deljenom sistemskom memorijom 4GB (4GB x 1) DDR4 2133 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket minimalno podržano - 32GB SDRAM</p> <p>Memorija HDD1 Kapacitet: 1TB Rotacija: 5400 rpm</p> <p>Tip HDD1 SATA HDD</p> <p>Zvučnic Stereo zvučnici</p>	kom.	1		

<p>i</p> <p>Web kamera 1.0 Mpix sa mikrofonom</p> <p>HDMI HDMI (Type A)</p> <p>USB 2.0 2</p> <p>USB 3.0 1</p> <p>Mrežna kartica Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps</p> <p>Wireless standard 802.11 ac</p> <p>Bluetooth Bluetooth 4.0</p> <p>Čitač kartica SD čitač kartica</p> <p>Baterija 4 ćelije</p> <p>Operativni sistem Linux/Windows</p> <p>Prosvetljena tastatura Ne</p> <p>Tastatura Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom</p> <p>Boja Crna</p>				
<p>Zvučne kutije: Trapezoidni držač za zvučnike, 12 'woofer i 1' titanium super visokotonac, 2 velike ručke, jaki uglovi od metalne kutije, adapter za zvučnike, priključci za terminale Speakon® ili zvučnika, Preporučeni amp: VKS400 Snaga: 200W Freq. Odziv: 50 - 20000 Hz Impedansa: 8Ω Ulaz: 2k Speakon® kompatibilne konektore i priključne postolje Dimenzije (mm): 605/H x 455/W x 385/D</p>	kom.	2		
<p>Vufer kutija : Professionalni 1600-Watt 18 " subwoofer za PA aplikacije, Izuzetan kvalitet zvuka, širokougaoni, Frekvencijski opseg i dinamički opseg, Precizna reprodukcija ultra-niskih frekvencija sa čistim, moćnim punchom, Ergonomski oblikovane ručke za lakši transport. Pole Utičnica za montažu sa komercijanim distancionim štapovima, Čvrsta čelična rešetka za optimalnu zaštitu zvučnika 2 profesionalna konektora za zvučnike plus 1/4 "priključci za zvučnike</p>	kom.	1		

TORBA za laptop torba za laptop namenjena laptopovima dijagonale do 15,6" sa obloženim unutrašnjim laptop odeljkom, prednjim i zadnjim odeljkom i podesivim kaišem. Boja - crna	kom	1		
COOLER za laptop namenjena laptopovima dijagonale do 15,6" Brzina ventilatora: 800-1000 RPM; Podesiva visina: 4 moguće visine podloge; USB HUB: 2 dodatna USB priključka; Boja: crna	kom	1		
Stalak za zvučne kutije Visina: od 1100 do 1870mm Nosivost: 45kg Težina: 3,2kg Prečnik cevi 35mm Boja: Crna Materijal: Steel	kom	2		
Mikofon: Frekvencija kanala: 170-260MHz Osetljivost: 95dBm (S / N: 12dB) RF Image Rejaksija-75dB Audio dinamički opseg: 95dB T.H.D. <1% Frekvencijska stabilnost: 0.002% S / N odnos:> 70dB Susedni kanal / smetnje:> 70dB Frekventni odziv: 50Hz-15Khz 3dB Zahtevi za napajanje: 13 15V DC nominalno 150mA Dimenzije: 17.5k13.5k4.3cm SPECIFIKACIJE TRANSMITERA RUKOM Nosivost: 170-260MHz Izlazna snaga:> 13dBm Modulacija:> 30KHz Struja: <110mA Stabilnost frekvencije + - 0.002% Harmonična na višom stepenu: <60dB Modulacija: FM Zahtevi za napajanje: 3V (2k1,5V AA)	kom	1		
Mikrofonski stalak Podna podloga sa podesivom okretnom ručkom, Metalna osnova, Visina od 100cm do 176cm, Dužina okretne ruke od 53cm do 91cm	kom	1		
UKUPNO				
PDV 20%				
UKUPNO SA PDV-om:				

Datum

Ponudač

M. P.
